

# EFUN PROJECTOR

## EL-332KW



<b>디스플레이</b>	
테크놀로지	3LCD (Liquid Crystal Display)
패널사양	0.59" TFT
해상도	WXGA (1,280 X 800)
명암비	15,000 : 1
화면비	16:10 (Standard) / 4:3 (Compatible)
<b>광원</b>	
광원	218W Phillips
수명	4,000Hr (Normal) / 10,000Hr (Eco)
밝기	3,600lm
<b>렌즈/렌즈시프트</b>	
렌즈	F = 1.8, f = 6.08mm
줌	None
포커스	수동
투사비	0.46 : 1 (120"@1.221M)
키스톤	수직 : ±15° / 수평 : ±15° Corner Keystone, Pincushion/Barrel Correction
렌즈시프트	수직           None 수평           None
<b>입출력단자/스피커</b>	
입력단자	VGA x 2, Audio out (Mini Jack, 3.5mm) x 1, YCbCr/Component x 1 (Share with VGA In 2) RJ45 x 1 (Display), Video x 1, Audio in ( L/R ) -RCA x 2, S-Video x 1 ( Share with VGA IN 2) HDMI x 2 (One is Compatible with MHL), USB - A x 1, USB - B x 1 (For Upgrade)
출력단자	VGA x 1, Audio out (Mini-Jack, 3.5mm) x 1
제어 인터페이스	RS232 x 1, RJ45 x 1(Control), USB-B x 1(For Upgrade)
스피커	10W
<b>호환성</b>	
PC 호환성	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac
컬러시스템	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M and PAL-N, PAL-60
HDMI 시그널	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p
<b>사용전압/동작온도</b>	
전원사양	AC100 - 240V, 50/60Hz
소비전력	270W
대기전력	0.5W 이하 (Eco Standby Mode)
동작온도	0°C - 40°C
<b>외형</b>	
크기	347 x 341 x 141mm
무게	4Kg
<b>지원언어</b>	
26 languages : English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch, Portugese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Arabic, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak, Vietnamese, Thai, Farsi	
<b>기본 액세서리</b>	
User Manual (CD), Power Cord, RemoteControl, VGA Cable, Quick Start Guide	
<b>특징</b>	
• 다양한 영상모드 ( Dynamic, Standard, Cinema, Blackboard, Colorboard )	
• 최대 1만시간의 광원 수명	
• 코너키스톤, 침형, 원통형, 멀티포인트 교정등 다양한 키스톤 지원	
• 정전기 방지 먼지 필터 적용	