

# EFUN PROJECTOR

## EL-S516U+



<b>디스플레이</b>	
테크놀로지	3LCD (Liquid Crystal Display)
패널사양	0.64" TFT / Active Matrix
해상도	WUXGA (1,920 X 1,200)
명암비	50,000 : 1
화면비	16:10 (Standard) / 4:3 (Compatible)
<b>광원</b>	
광원	240W Philips Infinity Lamp
수명	10,000Hr (Normal) / 20,000Hr (Eco)
밝기	5,000lm
<b>렌즈/렌즈시프트</b>	
렌즈	F = 1.6 - 1.76, f = 19.158 - 23.018mm
줌	x1.2 (수동)
포커스	수동
투사비	1.37 - 1.65 : 1 (120"@3.6 - 4.3M)
키스톤	수직 : $\pm 30^\circ$ / 수평 : $\pm 30^\circ$ 4 Corner Keystone, 6 Point Correction, Pincushion/Barrel Correction
렌즈시프트	수직 None 수평 None
<b>입출력단자/스피커</b>	
입력단자	VGA x 1, Audio in (Mini-jack, 3.5mm) x 1, Audio in (L/R) - RCA x 1, Video x 1, RJ45 x 1 (Display), HDMI x 2, USB-A x 1, USB-B x 1 (Display)
출력단자	VGA x 1, Audio out (Mini-jack, 3.5mm) x 1
제어 인터페이스	RS232 x 1, RJ45 x 1, USB-B x 1, LAN x 1
스피커	16W
<b>호환성</b>	
PC 호환성	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac, 4K@30Hz
컬러시스템	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M and PAL-N, PAL-60
HDMI 시그널	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p
<b>사용전압/동작온도</b>	
전원사양	AC100 - 240V, 50/60Hz
소비전력	320W
대기전력	0.5W 이하 (Eco Standby Mode)
동작온도	0°C - 40°C
<b>외형</b>	
크기	345 x 261 x 99 mm
무게	3.3Kg
<b>지원언어</b>	
26 languages : English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch, Portugese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Arabic, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak, Vietnamese, Thai, Farsi	
<b>기본 액세서리</b>	
User Manual (CD), Power Cord, RemoteControl, VGA Cable, Quick Start Guide	
<b>특징</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• 다양한 영상모드 ( Dynamic, Standard, Cinema, Blackboard, Colorboard )</li><li>• 최대 2만시간의 광원 수명</li><li>• 코너키스톤, 침형, 원통형, 멀티포인트 교정등 다양한 키스톤 지원</li><li>• 간단한 램프교체 (상단 위치)</li><li>• 정전기 방지 먼지 필터 적용</li><li>• USB-A 메모리 뷰어 지원, 와아파이 동글(옵션)</li></ul>	