

# EFUN PROJECTOR

## EL-M1007U



디스플레이	
테크놀로지	3LCD (Liquid Crystal Display)
패널사양	0.76" TFT LCD
해상도	WUXGA (1,920 X 1,200)
명암비	3,000,000 : 1
화면비	16:10 (Standard) / 16:9, 4:3 (Compatible)

광원	
광원	Laser
수명	20,000Hr
밝기	10,000lm

렌즈/렌즈시프트	
렌즈/줌/포커스/투사비	Option
키스톤	수직 : $\pm 30^\circ$ / 수평 : $\pm 10^\circ$ 6 Corner Geometry Correction, Pincushion/Barrel Correction
렌즈시프트	수직 +50%, -10% (전동) 수평 $\pm 20%$ (전동)

입출력단자/스피커	
입력단자	VGA x 1, HDMI 1.4 (IN) x 2, USB-A x 1, USB-B x 1 (Display), RJ45 x 1 (Display), DVI-D x 1 HD BaseT x 1, Audio in (Mini Jack, 3.5mm) x 1 (VGA/DVI-D share)
출력단자	VGA x 1, HDMI 1.4 (OUT) x1, Audio out (Mini-Jack, 3.5mm) x 1
제어 인터페이스	RS232 x 1, RJ45 x 1 (Control), USB-B x 1(For Upgrade), Wire Remote (in, out) x1
스피커	None

호환성	
PC 호환성	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz
컬러시스템	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M and PAL-N, PAL-60
HDMI 시그널	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p

사용전압/동작온도	
전원사양	AC100 - 240V, 50/60Hz
소비전력	720W (Normal) / 580W (Eco)
대기전력	0.5W 이하 (Eco Stanby Mode)
동작온도	0°C - 40°C

외형	
크기	600 x 503 x 218mm
무게	24Kg

**지원언어**  
26 languages : English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch, Portugese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Arabic, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak, Vietnamese, Thai, Farsi

**기본 액세서리**  
User Manual (CD), Power Cord, RemoteControl, VGA Cable, Quick Start Guide

- 특징**
- 다양한 옵션렌즈
  - 20,000 시간의 레이저 광원 수명
  - HDBaseT 기능

옵션렌즈							
Model명	OL-EM13ZL	OL-EM15ZL	OL-EM40ZLM	OL-EM41ZLM	OL-EM43ZLM	OL-EM44ULM	OL-EM50SLM
사진							
렌즈 타입	Zoom Lens	Zoom Lens	Zoom Lens	Zoom Lens	Zoom Lens	UST Lens	Zoom Lens
줌/포커스	수동	수동	전동	전동	전동	전동	전동
투사비(16:10)	1.46-2.95	4.59-7.02	0.79-1.11	1.30-3.02	2.99-5.93	0.32	0.6-0.75
줌 배율	2	1.52	1.4	2.3	2.0	1.0	1.25
무게	approx.0.8kg	approx.1.0kg	approx.1.63kg	approx.1.8kg	approx.1.8kg	approx.3.1kg	approx.2.45kg