

EFUN PROJECTOR

EL-YS705U



디스플레이	
테크놀로지	3LCD (Liquid Crystal Display)
패널사양	0.64" TFT
해상도	WUXGA (1,920 X 1,200)
명암비	5,000,000 : 1
화면비	16:10 (Native) / 16:9, 4:3 (Compatible)
광원	
광원	Laser
수명	20,000Hr (Normal) / 30,000Hr (Eco)
밝기	7,000lm
렌즈/렌즈시프트	
렌즈	F = 1.6, f = 6.39mm
줌	None
포커스	수동
투사비	0.44 : 1 (120"@1.168M)
키스톤	수직 : ±15° / 수평 : ±15° 6 Corner Geometry Correction, Pincushion/Barrel Correction, Grid Image Tune
렌즈시프트	수직 None 수평 None
입출력단자/스피커	
입력단자	VGA x 1, HDMI x 2, Video x 1, Audio out (Mini Jack, 3.5mm) x 1 Audio in (L/R) -RCA x 2, USB-A x 1, USB-B x 1 (Display), RJ45 x 1 (Display)
출력단자	VGA x 1, Audio out (Mini-Jack, 3.5mm) x 1
제어 인터페이스	RS232 x 1, RJ45 x 1(Control, PJ-Link지원)
스피커	16W
호환성	
PC 호환성	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz
HDMI 시그널	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p
사용전압/동작온도/소음	
전원사양	AC100 - 240V, 50/60Hz
소비전력	315W (Normal), 228W (ECO 1), 220W (ECO 2)
대기전력	0.5W 이하 (Eco Standby Mode)
동작온도	5°C - 40°C
소음	37dB (Normal), 30dB (ECO 1), 28db (ECO 2)
외형	
크기	390 x 319 x 144mm
무게	5.5Kg
지원언어	
26 languages : English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch, Portugese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Arabic, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak, Vietnamese, Thai, Farsi	
기본 액세서리	
Power Cord, RemoteControl	
특징	
• MAX 30,000 시간의 레이저 광원 수명	
• PJ-Link, Crestron Roomview, MultiPresenter 등 다양한 기기 제어방식 지원	
• 다양한 이미지 모드 탑재	
• 코너키스톤, 침형, 원통형, 멀티포인트 교정등 다양한 키스톤 지원	
• 천정 설치시 자동 화면 회전 기능	
• Quick ON/OFF	