

EFUN PROJECTOR

EL-VLK706S



디스플레이

테크놀로지	3LCD (Liquid Crystal Display)
패널사양	0.64" TFT with MLA
해상도	3,840 x 2,160 (4K Enhancement)
명암비	5,000,000 : 1
화면비	16 : 9 (Native) / 16 : 10, 4 : 3 (Compatible)

광원

광원	Laser
수명	20,000Hr (Normal) / 30,000Hr (Eco)
밝기	7,000lm

렌즈/렌즈시프트

렌즈	F = 1.58 - 2.02, f = 15.3 - 24.6mm
줌	x1.6 (수동)
포커스	수동
투사비	1.08 - 1.76 : 1 (120"@2.87 - 4.68 M)
키스톤	4 Corner Correction 수직 : $\pm 30^\circ$ / 수평 : $\pm 25^\circ$
렌즈시프트	수직 +66% (수동) 수평 $\pm 29%$ (수동)

입출력단자/스피커

입력단자	HDMI 2.1 (IN) x 2, USB-A x 2, RJ45 x 1, RS232C x 1 HD BaseT x 1(옵션)
출력단자	S/PDIF x 1, mini-jack (3.5mm)
제어 인터페이스	RJ45 x 1(Control)
스피커	16W

호환성

Video Signal Input	Up to 3840x2160@60Hz
HDR10	Support

사용전압/동작온도

전원사양	AC100 - 240V, 50/60Hz
소비전력	390W (Normal), 240W (ECO)
대기전력	0.5W 이하 (Eco Standby Mode)
동작온도	5°C - 40°C

외형

크기	405 x 358 x 137mm
무게	7.9Kg

지원언어

한글, English, Chinese

기본 액세서리

Power Cord, RemoteControl, HDMI Cable, Quick Start Guide

특징

- 3,840 x 2,160 (4K Enhancement) 해상도 지원
- FOCUS/ZOOM/LENS SHIFT 기능 탑재
- 최대 30,000 시간의 레이저 광원 수명
- HDR10 지원
- Quick ON/OFF
- HDBaseT 기능 (옵션)