

EFUN PROJECTOR

EL-M1107U



디스플레이

테크놀로지	3LCD (Liquid Crystal Display)
패널사양	0.76" TFT LCD
해상도	WUXGA (1,920 X 1,200)
명암비	3,000,000 : 1
화면비	16:10 (Standard) / 16:9, 4:3 (Compatible)

광원

광원	Laser
수명	20,000Hr
밝기	11,000lm

렌즈/렌즈시프트

렌즈/줌/포커스/투사비	Option
키스톤	수직 : ±30° / 수평 : ±10° 6 Corner Geometry Correction, Pincushion/Barrel Correction
렌즈시프트	수직 +50%, -10% (전동) 수평 ±20% (전동)

입출력단자/스피커

입력단자	VGA x 1, HDMI 1.4 (IN) x 2, USB-A x 1, USB-B x 1 (Display), RJ45 x 1 (Display), DVI-D x 1 HD BaseT x 1, Audio in (Mini Jack, 3.5mm) x 1 (VGA/DVI-D share)
출력단자	VGA x 1, HDMI 1.4 (OUT) x1, Audio out (Mini-Jack, 3.5mm) x 1
제어 인터페이스	RS232 x 1, RJ45 x 1 (Control), USB-B x 1 (For Upgrade), Wire Remote (in, out) x1
스피커	None

호환성

PC 호환성	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz
컬러시스템	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M and PAL-N, PAL-60
HDMI 시그널	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p

사용전압/동작온도

전원사양	AC100 - 240V, 50/60Hz
소비전력	720W (Normal) / 580W (Eco)
대기전력	0.5W 이하 (Eco Standby Mode)
동작온도	0°C - 40°C

외형

크기	600 x 503 x 218mm
무게	24Kg

지원언어

26 languages : English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch, Portugese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Arabic, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak, Vietnamese, Thai, Farsi

기본 액세서리

User Manual (CD), Power Cord, RemoteControl, VGA Cable, Quick Start Guide

특징

- 다양한 옵션렌즈
- 20,000 시간의 레이저 광원 수명
- HDBaseT 기능

옵션렌즈

Model명	OL-EM13ZL	OL-EM15ZL	OL-EM40ZLM	OL-EM41ZLM	OL-EM43ZLM	OL-EM44ULM	OL-EM50SLM
사진							
렌즈 타입	Zoom Lens	Zoom Lens	Zoom Lens	Zoom Lens	Zoom Lens	UST Lens	Zoom Lens
줌/포커스	수동	수동	전동	전동	전동	전동	전동
투사비(16:10)	1.46-2.95	4.59-7.02	0.79-1.11	1.30-3.02	2.99-5.93	0.32	0.6-0.75
줌 배율	2	1.52	1.4	2.3	2.0	1.0	1.25
무게	approx.0.8kg	approx.1.0kg	approx.1.63kg	approx.1.8kg	approx.1.8kg	approx.3.1kg	approx.2.45kg