

# EFUN PROJECTOR

## EP-C901UH



### 디스플레이

|       |   |
|-------|---|
| 테크놀로지 | 1Chip DLP                                 |
| 패널사양  | 0.65" DMD                                 |
| 해상도   | WUXGA (1,920 X 1,200)                     |
| 명암비   | 5,000,000 : 1                             |
| 화면비   | 16:10 (Standard) / 16:9, 4:3 (Compatible) |

### 광원

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 광원 | Laser                              |
| 수명 | 20,000Hr (Normal) / 30,000Hr (Eco) |
| 밝기 | 9,000lm                            |

### 렌즈/렌즈시프트

|     |  |
|-----|--|
| 렌즈  | Option                                     |
| 줌   | x1.6 (수동)                                  |
| 포커스 | 수동   |
| 투사비 | Option                                     |
| 키스톤 | 수직 : ±30° / 수평 : ±30°<br>4 Corner Keystone |

|              |        |
|--------------|--------|
| 렌즈시프트        | Option |
| Digital Zoom | ±5%    |

### 입출력단자/스피커

|          |   |
|----------|---|
| 입력단자     | VGA x 2, Video x 1, HDMI 1.4B x 2, RJ45 x 1, Audio in (Mini-Jack, 3.5mm) x 1, Audio L/R (RCA) x 1<br>HD BaseT x 1 |
| 출력단자     | VGA x 1, Audio out (Mini-Jack, 3.5mm) x 1   |
| 제어 인터페이스 | RS232 x 1, RJ45 x 1(Control), USB-A x 1(5V Support), USB-B x 1(For Upgrade)                                       |
| 스피커      | 10W   |

### 호환성

|          |   |
|----------|---|
| PC 호환성   | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA       |
| HDMI 시그널 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i and 1080p |

### 사용전압/동작온도

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 전원사양 | AC100 - 240V, 50/60Hz              |
| 소비전력 | Max 620W (Normal) / Max 495W (Eco) |
| 대기전력 | 0.5W 이하 (Eco Standby Mode)         |
| 동작온도 | 0°C - 40°C                         |

### 외형

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 크기 | 460(W) x 355(D) x 142.6(H) |
| 무게 | 10Kg                       |

### CRIUS Optional Lens Line up

| Model Name          | OL-EC12ZL     | OL-EC10ZL     | OL-EC08ZL<br>(25°출시) | OL-EC06ZL     | OL-EC06SL     |
|---------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| Image               |               |               |                      |               |               |
| Image cycle         | 23.5mm        | 21.5mm        | 25.26mm              | 22.2mm        | 21.8mm        |
| Lens Type           | Zoom Lens     | Zoom Lens     | Zoom Lens            | Zoom Lens     | Fix           |
| Zoom/Focus          | Manual        | Manual        | Manual               | Manual        | Manual        |
| F#(Wide-Tele)       | 2.4           | 2.4           | 2.4                  | 2.4           | 2.4           |
| f(mm)               | 17.2mm-27.7mm | 15.3mm-24.6mm | 11.45mm-16.32mm      | TBD           | 9.5mm         |
| Throw ratio (16:10) | 1.17~1.88     | 1.03~1.68     | 0.77~1.1             | 0.64~0.79     | 0.63          |
| Zoom Ratio          | 1.60          | 1.63          | 1.43                 | 1.23          | 1             |
| Lens shift          | H             | ±8%           | ±8%                  | ±8%           | ±8%           |
|                     | V             | 50%up,10%down | 37%up,10%down        | 63%up,10%down | 42%up,10%down |